
RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Krásné Údolí - kostel sv. Vavřince



Vchodové a interiérové dveře kostela

I. Lokalizace památky

Kraj:	Karlovarský kraj
Obec:	Krásné Údolí
Katastrální území:	Krásné Údolí, st.p.č. 33
Název objektu:	kostel sv. Vavřince
Rej.č. objektu:	ÚSKP 30208/4-927
Název památky:	Vchodové a interiérové dveře kostela
Rej.č. památky:	_____

II. Údaje o památce

Autor:	Neznámý
Datování:	pozdní gotika, baroko
Technika:	svlakové dveře
Materiál:	dubové a jehličnanové dřevo

III. Údaje o akci

Vlastník a investor: Město Krásné Údolí, č. p. 77, 36401 Krásné Údolí

IV. Popis památky

Jednolodní gotický kostel vznikl nejspíše ve druhé polovině 15. století, údajně na místě starší kaple. Jeho nynější podobu výrazně ovlivnily pozdější barokní přestavby. Kostel má hlavní dvoukřídle vstupní dveře a v interiéru jsou troje jednokřídlové dveře. Všechna křídla jsou osazena v kamenném ostění.



Foto č. 1 - Dochované původní dveře hlavního vstupu



Foto č. 2 - Vchodové dveře do kostela z exteriéru



Foto č. 3 - Hlavní vchodové dveře kostela z interiéru



Foto č. 4 - Interiérové dveře



Foto č. 5 - Jednokřídlové interiérové dveře - půblouk



Foto č. 6 - Jednokřídlové interiérové dveře - půloblouk



Foto č. 7 - Jednokřídlové interiérové dveře - lomený oblouk



Foto č. 8 -Jednokřídlové interiérové dveře - lomený oblouk

V. Průzkum a stav památky

Průzkum začíná u vstupních dvoukřídlových dveří, které jsou vyrobeny jako volnější kopie původních dochovaných dveří (uložených v kostele), je na nich použito původní kování. Dveře jsou popraskané v konstrukčních spojích, nemají okopová prkna, jsou osazena zámkem FAB.

Jednokřídlové interiérové dveře - půloblouk, lomený oblouk a obdélníkové jsou tvořeny širokými na tupo sesazenými prkny, které jsou zajištěny příčnými svlaky. Z druhé strany mají rám, který lemují obvod dveří a střed, kdy vytváří dojem kazetových výplní. Liší se pouze svým tvarem a velikostí. Kování odpovídá původnímu. Dveře budou podrobeny detailnímu průzkumu zaměřenému na dochované kování, případně nedochované části, včetně povrchových úprav na kovu i dřevu. Všechny dochované dvevní výplně jsou historicky velmi hodnotné.

VI. Návrh restaurátorského zásahu


Restaurátorský zásah se navrhuje provést v konzervačním režimu, v případě vhodových dveří je vhodnější restaurovat dochované původní dveře a opět je osadit dochovaným kováním. Ztřeštělá dřevní hmota bude napuštěna asanačním a po vyschnutí i petrifikačním roztokem. Výrazné praskliny budou vyšpánovány, škrábance, rýhy a záseky se citlivě zatmelí a vybrousí. Bude provedena revize konstrukčních spojů, kdy v případě potřeby bude pro zesílení provedeno klínování, proklížení nebo špánování. Povrchová úprava bude provedena vhodným nátěrem, kdy budou před aplikací předloženy vzorky nátěrů a konečná úprava bude rozhodnuta odbornými pracovníky NPÚ a investorem.

VII. Rozpis navrhovaného materiálu

Dřevo: dobové, smrkové
Lepidla: polyuretanové Rakoll PU Icema R 145/12
 disperzní Rakoll GXL 4
Asanace: Bochemit QB Profi, Bochemit Plus I
Tmely: akrylátový - AKRILIN
Základní nátěr: Herbol HERBOLUX GRUND surfacer/ primer
Vrchní nátěr: Herbol Venti 3 plus satin, olejová lazura
Nátěr na kov: Alkyton - kovářská barva

Vyhotovil: Jan Dlouhý - umělecký truhlář, restaurátor s povolením MKČR Č.j.: 10779/2006
Bezemín 8, 349 52 Konstantinovy Lázně

Jan Dlouhý
Umělecký truhlář - Restaurátor
Mobil: +420 606 587 924
Bezemín 8, 349 52 Konstantinovy Lázně
IČ: 73676314, DIČ: CZ7802062037



Jan Dlouhý

V Bezemíně: 8. 10. 2025
Počet stran: 10

vyhotovil: